

# GYPBLOCK-HYDRO

## CARREAUX DE PLÂTRE

### POUR PIÈCES HUMIDES

- ✓ Cloison de distribution, d'aménagement de combles ou en rénovation
- ✓ Cloisonnement cave et garage
- ✓ Agencement : intérieur, pièces humides (baignoires et douches...)
- ✓ Doublage

### MISE EN OEUVRE


La mise en œuvre doit être conforme aux normes en vigueur, DTU 25.41 et DTU 25-31.

Les produits de finition associés : Bande à cueillies, bande de renfort d'angle, bande résiliente, colle, cornière PVC et patte à vis.

### AVANTAGES



Plâtre pur de haute qualité Hydrofugé



Assemblage simple et rapide



Facile à découper et à poser



Maniable et peu encombrant



Incombustible M0



Idéal pour habillage de baignoire et paroi de douche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur: Vert
- Réaction au feu: A1 selon la norme NF EN 12859
- Odeur: Inodore
- Résistance thermique: NPD (Performance Non Déterminée)

### CONDITIONNEMENT (Palettes housées)

	PLEIN			ALVÉOLÉ		
Épaisseur	50mm	70mm	100mm	50mm	70mm	100mm
Nbre de m <sup>2</sup> / palette	28	20	14,67	—	26,67	18,67
Poids palette (Kg)	1408	1402	1474	—	1404	1510